

# Tira de zócalo, IEC C13, medido

## Data Solutions

PDU con medidor de potencia local. Los datos de potencia relevantes se muestran en una pantalla integrada.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Altura de montaje 1 U

Medición y visualización integradas a través de la unidad de visualización local

Tiras de enchufe con enchufes IEC 60320-C13

Montaje horizontal y vertical

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Color | Tomas conmutadas | Longitud |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------|
| 60110-296          | Socket Strip     | IEC C13                   | 8                            | Gris  | Sí               | 438.5mm  |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tensión CA | Fondo | Material            | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------|-------|---------------------|----------------------|
| 60110-296          | 230V       | 44mm  | Aluminio, Poliamida | 1                    |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE