

Paneles para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared, de plástico



Fabricado con hoja de lámina fenólica reforzada. Este material tiene una resistencia química y una resistencia mecánica excepcionales, lo que lo hace ideal para los ambientes corrosivos. Los paneles de material compuesto se pueden taladrar y roscar, pero funcionan igual de bien con tornillos autorroscantes o de machuelo. Consulte la tabla para conocer las especificaciones de montaje recomendadas.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para usarse en gabinetes resistentes a la corrosión

ESPECIFICACIONES

Color: Marrón claro Material: Fenólico Acabado: Suave mate

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Espesor	Diámetro del taladro	Envío rápido
A6P4C	65570	124mm	73mm	3mm	6mm	No
A10P8C	65600	222mm	174mm	3mm	6mm	No
A12P10C	65610	273mm	225mm	3mm	6mm	No
A14P12C	65620	324mm	276mm	3mm	6mm	No
A16P14C	65630	375mm	327mm	3mm	6mm	No
A18P16C	58510	425mm	377mm	3mm	6mm	No
A20P16C	65640	432mm	330mm	3mm		No
A20P20C	65650	432mm	431mm	3mm		No
A24P20C	65660	533mm	431mm	3mm		No
A24P24C	65670	533mm	533mm	3mm		No
A30P24C	65680	686mm	533mm	3mm		No
A6P6C	65580	124mm	123mm	3mm	6mm	No
A8P6C	65590	171mm	123mm	3mm	6mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY **ERICO HOFFMAN** ILSCO SCHROFF **TRACHTE**