

Conector en U universal, galvanizado



Los conectores en U galvanizados se utilizan para unir de manera rígida los accesorios a las secciones rectas del ducto para tendido de cables. La parte superior es abatible a un lado para retener la función de ensamble. Se requiere un conector en U en cada unión de charola para cables, excepto los accesorios del telescopio, adaptadores de panel, adaptadores abiertos, placas de cierre o reductores.

CARACTERÍSTICAS

Los conectores en U galvanizados se utilizan para unir de manera rígida los accesorios a las secciones rectas del ducto para tendido de cables.

La parte superior se abre a un lado para conservar la función de tendido.

Se requiere un conector en U en cada junta de ducto para cables, excepto accesorios telescópicos, adaptadores de panel, adaptadores abiertos, placas de cierre o reductores.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Galvanizado Material: Acero suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
F22GUCGV	88060	U-Conector	64mm	64mm	1.52mm	No
F44GUCGV	88330	U-Conector	102mm	102mm	1.52mm	No
F66GUCGV	88620	U-Conector	152mm	152mm	1.52mm	No
F88GUCGV	88840	U-Conector	203mm	203mm	1.9mm	No
F1212GUCGV	89040	U-Conector	305mm	305mm	1.9mm	No
F1010GUCGV	57170	U-Conector	254mm	254mm	1.9mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**