

# Material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus, F80



## CARACTERÍSTICAS

La mezcla está compuesta principalmente de óxido de cobre y aluminio

Se usa principalmente para hacer conexiones a vías férreas para transporte de carga

Paquete integrado de material de soldadura

El material de soldadura tiene un código de color, una tapa amarilla, y está diseñado para aplicaciones en vías férreas y propiedades ferroviarias

El anillo externo de la cubierta amarilla tiene código de color según el tamaño, con el fin de facilitar la identificación y así evitar errores en la aplicación

Ignición electrónica

No se requiere material de ignición

No es explosivo

No está sujeto a ignición espontánea

Consulte los detalles específicos de conexión de nVent ERICO Cadweld para determinar los requisitos de materiales de soldadura

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Anillo de código de color |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PB400PLUSF80       | 165736             | Marrón                    |
| PB150PLUSF80       | 165732             | Azul oscuro               |

| Número de catálogo | Número de artículo | Anillo de código de color |
|--------------------|--------------------|---------------------------|
| PB65PLUSF80        | 165729             | Verde oscuro              |
| PB90PLUSF80        | 165730             | Gris                      |
| PB45PLUSF80        | 165728             | Azul claro                |
| PB500PLUSF80       | 165737             | Marrón claro              |
| PB300PLUSF80       | 165735             | Verde claro               |
| PB115PLUSF80       | 165731             | Naranja                   |
| PB250PLUSF80       | 165734             | Púrpura                   |
| SB25PLUSF80        | 165726             | Rojo                      |
| SB32PLUSF80        |                    | Blanco                    |
| PB200PLUSF80       | 165733             | Amarillo                  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus requiere de una unidad de control electrónica de ignición (se vende por separado).

Todas las conexiones nVent ERICO Cadweld en las propiedades de los raíles deben instalarse utilizando el material de soldadura Rail F80 nVent ERICO Cadweld o el material de soldadura F80 nVent ERICO Cadweld Plus.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

 WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**