


# Placa de Entrada de Cables Redonda Baja, CEPRL



Rápidas y fáciles de instalar sin herramientas, las entradas de cables redondas CEPRL son ideales para aplicaciones que requieren muchos cables de entrada o salida y tienen un espacio de instalación limitado.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP54

## CARACTERÍSTICAS

Acabado: Gris

Cantidad por embalaje: 10

Descripción: Rápidas y fáciles de instalar sin herramientas, las entradas de cables redondas son ideales para aplicaciones que requieren muchos cables de entrada o salida o conductos neumáticos dentro de un armario. El sistema de encaje a presión está diseñado para grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

Inflamabilidad: UL94 V-0

Protección: IP54, NEMA 1, 12

Material: TPE

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |                                |                                                                                                       |                      |        |         |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Cantidad de entradas de cables | Entrada de cable                                                                                      | Tamaño de mecanizado | Altura | Anchura |
| CEPRL5009          | 58286              | 9                              | (5) 1.0 - 7.0 mm,<br>(4) 1.0 - 18.0 mm                                                                | 50 Ømm               | 58mm   | 58mm    |
| CEPRL5018          | 58292              | 18                             | (2) 1.0 - 4.0 mm,<br>(2) 1.0 - 6.0 mm,<br>(4) 1.0 - 7.2 mm,<br>(5) 1.0 - 9.4 mm,<br>(5) 1.0 - 12.0 mm | 50 Ømm               | 58mm   | 58mm    |
| CEPRL5011          | 58287              | 11                             | (7) 1.0 - 7.2 mm,<br>(3) 1.0 - 11.2 mm,<br>(1) 1.0 - 22.5 mm                                          | 50 Ømm               | 58mm   | 58mm    |
| CEPRL5012          | 58288              | 12                             | (10) 1.0 - 9.2 mm,<br>(2) 1.0 - 11.2 mm                                                               | 50 Ømm               | 58mm   | 58mm    |
| CEPRL5016          | 58289              | 16                             | (4) 1.0 - 5.3 mm,<br>(5) 1.0 - 6.3 mm,<br>(3) 1.0 - 9.5 mm,<br>(4) 1.0 - 11.3 mm                      | 50 Ømm               | 58mm   | 58mm    |
| CEPRL5020          | 58293              | 20                             | (16) 1.0 - 6.3 mm,<br>(4) 1.0 - 9.3 mm                                                                | 50 Ømm               | 58mm   | 58mm    |
| CEPRL5035          | 58294              | 35                             | (35) 1.0 - 5.2 mm                                                                                     | 50 Ømm               | 58mm   | 58mm    |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.