

# Placa de cierre, acero inoxidable pasante



Las placas de cierre de acero inoxidable para alimentación de cables se usan para cerrar el extremo de un recorrido del ducto. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

# ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Canadian Standards Association.

## **CARACTERÍSTICAS**

Las placas de cierre de acero inoxidable se usan para cerrar el extremo de una sección o un recorrido del ducto.

Se conecta a otras secciones del ducto y a otros accesorios y protege alambres y cables en aplicaciones muy húmedas o altamente corrosivas limpiadas a presión muy frecuentemente.

#### **ESPECIFICACIONES**

Acabado: Nº 2B

Material: Acero inoxidable 304

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Envío rápido
F44WPSS	15470	Placa de cierre	102mm	102mm	1.59mm	No
F66WPSS	15610	Placa de cierre	152mm	152mm	1.59mm	No

#### **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones.

### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY TRACHTE** SCHROFF **ERICO** HOFFMAN **ILSCO**