

# Conductor sin terminar nVent ERICO Ericore

## Servicios públicos de energía



### CARACTERÍSTICAS

Cable de baja impedancia y baja inductancia diseñado para minimizar el voltaje acumulado debido a los impulsos del rayo

Las varias capas aisladas del conductor reducen los destellos secundarios potenciales.

Requiere de kits de terminación superior e inferior

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Capacitancia | Impedancia      | Inductancia | Resistencia (Rdc)   | Resistencia (Rimp) | Peso unitario |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|
| ERICORE001U        | 0.75 pF      | 12 $\Omega$ Max | 37 nH       | 0.500 m $\Omega$ /m | 6 m $\Omega$ /m    | 1.180 kg      |

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Comuníquese con el equipo de asistencia técnica de nVent ERICO o consulte el manual de instalación para obtener indicaciones acerca de las longitudes máximas permitidas.

La inductancia y la capacitancia son por metro.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**