


# nVent ERIFLEX Flexbus Perfil de Aluminio Perforado

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas opcionales disponibles

Terminales punzonados en fábrica para un ensamblaje más rápido

Cumple con RoHS

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | A      | Tamaño de taladro (HS) | Altura (H) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|----------|--------|------------------------|------------|--------------|
| FLEXALPROF2<br>M   | 508100             | Aluminio | 12.5mm | 8mm                    | 15mm       | 2000mm       |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| FLEXALPROF2M       | 508100             | 35mm        | 0.9kg           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit de soporte y el perfil de aluminio se venden por separado.

Cuando se usa una bandeja de cables, se recomienda instalar un Soporte Flexbus en cada extremo, con el fin de proteger el Conductor Flexbus contra potenciales rebabas o cantos afilados de la bandeja de cables

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**