

# Contador de eventos de rayos con monitorización remota



## CARACTERÍSTICAS

Se instala en un conector a tierra para registrar el número de impactos de rayo

Salida de fibra óptica que permite el monitoreo remoto de la actividad de rayos

Para uso con nVent ERICO Ericore, conductores convencionales o cinta

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Umbral de disparo | Fondo (D) | Altura (H) | Anchura (W) | Temperatura  | Longitud de cable |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| LECIVR             | 2 kA 8/20 $\mu$ s | 65mm      | 110 mm     | 80 mm       | -40 to 50 °C | 25m               |

Table 2/2

| Número de catálogo | Peso por unidad |
|--------------------|-----------------|
| LECIVR             | 0.52 kg         |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE