

## **SA Transition Coupler**



## **CARACTERÍSTICAS**

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms


Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination

## **ESPECIFICACIONES**

Table 1/3							
Número de catálogo	Material	Acabado	Contenido íntegramente nacional de EE. UU.	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	
EL2016SA	Acero	Claro	Sí	20 mm, 16 mm	#6, #5	20M, 15M	

Table 2/3							
Número de catálogo	Ancho hexagonal (W)	Altura (H)	Longitud (L)		Profundidad de la barra 2 (BD2)	•	
EL2016SA	27 mm	57 mm	79mm	28mm	29mm	22mm	

Table 3/3			
Número de catálogo	Peso por unidad		
EL2016SA	0.27 kg		



## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE