

# Soporte giratorio de canal strut ajustable con orificios 2-2



## CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones de canal strut a canal strut para refuerzo antisísmico

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                        | Tamaño de taladro | Tipo de perfil ranurado |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ZAA180EG           | 388902             | Electrogalvanizado             | 13 mm             | A (41 x 41 mm)          |
| ZAA180             | 388901             | Caliente-inmersión galvanizada | 14.3 mm           | A (41 x 41 mm)          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

