

# Clip metálico de fijación resistente al fuego



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Incluye un inserto para obtener la resistencia contra incendios grado E30 de acuerdo a la DIN 4102-12

Ideal para corridas de cable pequeñas

El clip flexible mantiene su forma y permite que los cables se inserten después de la instalación

Los bordes redondos ayudan a prevenir el daño en el cable

Los cables se instalan eficientemente asegurando una apariencia profesional y consistente

El perfil bajo permite instalaciones en espacios reducidos

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de taladro (HS) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| PKM10H6IN          | 182048             | 7.2 mm                 | 171.5mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de taladro (HS) | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| PKM16H6IN          | 182049             | 7.2 mm                 | 233.5mm      |



## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prueba de resistencia al fuego realizada con los tipos de cables enumerados. Se puede utilizar un cable de seguridad libre de halógenos equivalente de acuerdo con las directrices nacionales.

| E30 Fire Rating Power Cable Capacity |                 |                     |                |                  |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|
| Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30          |                 |                     |                |                  |
| Part Number                          | Number of Cores | Core Cross Section  | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN                            | 4               | 1.5 mm <sup>2</sup> | 12.5 mm        | 8 Max            |
|                                      | 3               | 1.5 mm <sup>2</sup> | 11.8 mm        | 8 Max            |
|                                      | 2               | 1.5 mm <sup>2</sup> | 11.4 mm        | 8 Max            |
| PKM16H6IN                            | 4               | 1.5 mm <sup>2</sup> | 12.5 mm        | 12 Max           |
|                                      | 3               | 1.5 mm <sup>2</sup> | 11.8 mm        | 12 Max           |
|                                      | 2               | 1.5 mm <sup>2</sup> | 11.4 mm        | 14 Max           |

| E30 Fire Rating Data Cable Capacity |                      |               |                |                  |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30     |                      |               |                |                  |
| Part Number                         | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN                           | 2                    | 0.8 mm        | 6.6 mm         | 14 Max           |
|                                     | 4                    | 0.8 mm        | 8.8 mm         | 10 Max           |
| PKM16H6IN                           | 2                    | 0.8 mm        | 6.6 mm         | 24 Max           |
|                                     | 4                    | 0.8 mm        | 8.8 mm         | 18 Max           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.