

Punto de impacto, rosca con sistema métrico



CARACTERÍSTICAS

Se monta a una terminación roscada métrica

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad
ARC2205CNC	101900	Cobre	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Cobre	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	

Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE