

Compuesto térmico



CARACTERÍSTICAS

Compuesto de conducción de calor basado en relleno de minerales

Conduce el calor de cables de calefacción autorregulables

Permite la transferencia adicional de calor al raíl

Se requiere su uso en la instalación del sistema en el campo

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Temperatura de funcionamiento	Peso por unidad
RHS4PC195300	-40 to 200 °C	0.53 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Consulte el empaque o la ficha de datos de seguridad (MSDS) para obtener información de la vida útil del producto.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.