

# Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro



#### **CERTIFICACIONES**





# **CARACTERÍSTICAS**

El diseño compacto cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4 in) de profundidad

Incluye orificios de montaje para la fijación directa de la pantalla de protección

Se instala fácil y rápidamente

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

### **ESPECIFICACIONES**

Anchura de embarrado: 25 - 80 mm

Corriente nominal de aplicación típica: 250 - 1600 A

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): 1000;1500


Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Temperatura de funcionamiento: -40 to 130 °C

Table 1/2										
Número de catálogo	Número de artículo	Material	De conformidad con	Embarrados por fase	Grosor de embarrado	Anchura (W)				
CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Poliamida reforzada con fibra de vidrio	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm				
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Poliamida reforzada con fibra de vidrio	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1	10 mm	338 - 390 mm				

Table 2/2									
Número de catálogo	Número de artículo	A	В	С	D	x			
CBS-B2-5TN	551151	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm			
CBS-B1-10TN	551181	290 mm	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm			

### **DIAGRAMAS**



# **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

# Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.