

# Enfriador de aceite industrial, TAO



Los enfriadores de aceite industriales ofrecen precisión y fiabilidad en un diseño modular robusto. La alta precisión de la refrigeración mejora la calidad de la producción, lo que se traduce en resultados más uniformes y superiores. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores, incluida la instalación en interiores y exteriores para obtener la máxima flexibilidad de ubicación. El enfriador industrial tiene un diseño ecológico con componentes de alto rendimiento.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Compresor hermético.

Tubos de latón del circuito de refrigeración.

Evaporador de placas soldadas de acero inoxidable.

Bobina de condensación de alta eficiencia.

Ventilador axial.

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Capacidad nominal (vatios a 50 Hz) | Capacidad nominal (vatios a 60 Hz) | Tipo de fluido | Tensión nominal  | Frecuencia nominal | Refrigerante |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| TAO24              | 2300W                              | 2700W                              | Petróleo       | 230V             | 50 – 60Hz          | R134a        |
| TAO37              | 3600W                              | 4200W                              | Petróleo       | 230V, 400V, 460V | 50 – 60Hz          | R134a        |
| TAOB5              | 24800W                             | 24800W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOB9              | 29000W                             | 29000W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOC5              | 35800W                             | 35800W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOD0              | 40000W                             | 40000W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOD9              | 47000W                             | 47000W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOE6              | 55000W                             | 55000W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOF8              | 67000W                             | 67000W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOA1              | 11400W                             | 11400W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOA3              | 12400W                             | 12400W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOA5              | 17800W                             | 17800W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAOA8              | 20100W                             | 20100W                             | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R410A        |
| TAO29              | 2900W                              | 2900W                              | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R134a        |
| TAO46              | 4550W                              | 4550W                              | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R134a        |
| TAO57              | 6000W                              | 6000W                              | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R134a        |
| TAO76              | 8100W                              | 8100W                              | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R134a        |
| TAO93              | 9550W                              | 9550W                              | Petróleo       | 400V, 460V       | 50 – 60Hz          | R134a        |

| Número de catálogo | Capacidad nominal (vatios a 50 Hz) | Capacidad nominal (vatios a 60 Hz) | Tipo de fluido | Tensión nominal | Frecuencia nominal | Refrigerante |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| TAOAO              | 10900W                             | 10900W                             | Petróleo       | 400V, 460V      | 50 – 60Hz          | R134a        |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Los artículos se pueden personalizar, póngase en contacto con nVent para hacerlo.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**