

Intercambiador de calor aire-agua de montaje en techo, BIT



Los intercambiadores de calor aire-agua de montaje en techo industriales extraen el calor de los armarios mediante un líquido refrigerado. Se trata de una solución de refrigeración para armarios fiable y de bajo mantenimiento.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Acabado: RAL 7035 para las versiones de acero galvanizado

Rango de temperatura interna: De +20°C a +60°C

Rango de temperatura ambiente: De +1°C a +70°C

Unidad de embalaje: 1

ESPECIFICACIONES

- Longitud de cable:3m
- Frecuencia nominal:50 – 60Hz
- Material:Acero galvanizado
- Grado de protección:IP55

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidad en vatios a Δt de 25 °C	Tensión nominal	Altura	Anchura	Fondo	Envío rápido
BIT25BX0B	2500W	230V	270mm	400mm	540mm	No
BIT25CX0B	2500W	115V	270mm	400mm	540mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.