

Kit de verificador remoto con terminal aéreo ESE

Servicios públicos de energía



El sistema verificador remoto de terminal aéreo nVent ERICO de dispositivo de cebado (ESE) permite la monitorización autónoma completa del sistema ESE. Este kit incluye el terminal nVent ERICO ESE para verificador remoto y el verificador remoto de terminal aéreo ESE nVent ERICO, que se pueden ensamblar a mano en obra de manera rápida y fácil. El sistema de monitorización totalmente autónomo para terminales aéreos con dispositivo de cebado (ESEAT) no requiere costosos sistemas de interfaz, monitorización, software o hardware adicionales. Ahorre tiempo y dinero evitando los alquileres de equipos para comprobar manualmente su sistema ESE. El verificador remoto de terminal aéreo nVent ERICO ESE cuenta con tres luces LED para alertarle si su terminal aéreo ESE, verificador o el sistema completo dejan de funcionar en cualquier momento del día. Para facilitar la monitorización, las luces LED están codificadas por colores para indicar qué parte del sistema necesita reemplazarse. La característica de control remoto del verificador remoto de terminal aéreo nVent ERICO ESE permite a los usuarios garantizar rápidamente que su sistema de protección de iluminación esté completamente operativo y que sus instalaciones estén protegidas en todo momento.

CARACTERÍSTICAS

Permite la monitorización diaria ininterrumpida del estado del sistema ESE

Totalmente autónomo

No requiere software ni accesorios adicionales

Las luces LED de colores indican averías específicas de la pieza, lo que permite una sustitución rápida y sencilla

Instalación sencilla y tiempo de arranque rápido

Energía solar para mayor sostenibilidad (no necesita baterías)

Resistencia superior a la corrosión, incluso en entornos de alta salinidad

Apto para usar con una gran variedad de sistemas de conductores de bajada que incluye conductores trenzados y de cinta, además de conductores de bajada aislados, como los conductores nVent ERICO ISO nV y nVent ERICO Ericore

LED lights are visible up to 100 meters away

ESPECIFICACIONES

Table 1/1				
Número de catálogo	Clasificación del envoltente	Corriente de impulsos (Iimp)	Indicador de estado	Temperatura de trabajo
SI60I316RT-KIT	IP 68	100 kA 10/350 µs	LED	-20 to 60 °C

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE