

# Carril Wallmount SRW, certificado EN50125-3



En50125-3 carcasa de acero inoxidable de montaje en poste con prueba de vibración para aplicaciones integradas de radio en el camino, empalme de fibra, punto de acceso y distribución de energía.

## CARACTERÍSTICAS

Finalizar: RAL 7035 pintura en polvo resistente a los rayos UV

Cuerpo: Estructura plegada y soldada por costura de acero inoxidable de calibre 16/1,5 mm de espesor, preequipada con tuercas de remache ciegas M8 para montaje en pared y poste

Puerta: Esquina formada en una sola pieza, puerta de acero inoxidable calibre 2 mm/14 con apertura izquierda de 180° con tapón de puerta. Puertas de apertura derecha disponibles bajo petición

Techo: Capucha de lluvia y sol para proteger contra las condiciones climáticas adversas

Cerradura: Mango abatible con mecanismo antivibratorio equipado con perfil DIN medio cilindro Ronis 2131A cerradura y cierre de dos puntos Espagnolette

Acceso por cable: Placa de glándula en el fondo. Se pueden solicitar recortes basados en los requisitos específicos del proyecto

Protección: Hasta NEMA Tipo 12; NEMA Tipo 13; NEMA Tipo 4X; IP66; IK10

Accesorios internos: Estándar: Bolsillo de documentos A4; Opcional: 19" verticales en la parte delantera, Placa de montaje en la parte trasera

Accesorios externos: Opcional: Ojos de levantamiento, kits de montaje de pared / poste

Información adicional: Para ambientes al aire libre, se recomienda el uso de un respirador de compensación de presión. También en ambientes conocidos por cambios rápidos de temperatura, la condensación debe ser tomada en consideración. Los armarios RWS estándar se entregan con 2 respiradores de compensación de presión. Uno debajo de la capucha, uno en la placa de la glándula. Los respiradores de compensación de presión también son IP66.

Puertas de apertura derecha disponibles bajo petición. Los recortes de placas de glándulas se pueden solicitar en función de los requisitos específicos del proyecto.

Opcional: 19" verticales en la parte delantera, Placa de montaje en la parte trasera

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Grado de protección | De conformidad con               | Cantidad del paquete | Código de color | Acabado          | Material         |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| SRW0806021         | IP66                | EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529 | 1                    | RAL 7035        | Polvo recubierto | Acero inoxidable |
| SRW0606030         | IP66                | EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529 | 1                    | RAL 7035        | Polvo recubierto | Acero inoxidable |
| SRW0604021         | IP66                | EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529 | 1                    | RAL 7035        | Polvo recubierto | Acero inoxidable |
| SRW0606021         | IP66                | EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529 | 1                    | RAL 7035        | Polvo recubierto | Acero inoxidable |
| SRW0806030         | IP66                | EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529 | 1                    | RAL 7035        | Polvo recubierto | Acero inoxidable |

Table 2/2

| Número de catálogo | Envío rápido |
|--------------------|--------------|
| SRW0806021         | No           |
| SRW0606030         | No           |
| SRW0604021         | No           |
| SRW0606021         | No           |
| SRW0806030         | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**