

# EM-MR Conduit a clip para borde de viga con retén



# **CARACTERÍSTICAS**

Solo una pieza para instalación

Instalación rápida con martillo

El retén prerremachado se puede doblar fácilmente a su posición

### **ESPECIFICACIONES**

Acabado: nVent CADDY Armour

**Material:** Spring Steel

Table 1/1				
Número de catálogo	Diámetro exterior	Espesor del reborde	Carga estática	
CM24812M	18 - 30 mm	3.2 - 6.4 mm	330N	
CM2416M	23.4 - 35 mm	3.2 - 6.4 mm	330N	
CM5816M	23.4 - 35 mm	7.9 - 12.7 mm	330N	
CM58812M	18 - 30 mm	7.9 - 12.7 mm	330N	
CM912812M	18 - 30 mm	14.3 - 19.1 mm	330N	

Número de catálogo	Diámetro exterior	Espesor del reborde	Carga estática
CM91216M	23.4 - 35 mm	14.3 - 19.1 mm	330N

#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

# Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

# Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO SCHROFF**  **TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.