

# nVent CADDY Speed Link LD con gancho



#### **CERTIFICACIONES**







# **CARACTERÍSTICAS**

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

## **ESPECIFICACIONES**

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

| Table 1/1          |                    |                             |         |         |        |                |  |  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|----------------|--|--|--|
| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud del cable de acero | A       | В       | С      | Carga estática |  |  |  |
| SLD15L2S           | 195935             | 2m                          | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N           |  |  |  |


| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud del cable de acero | A       | В       | С      | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|----------------|
| SLD15L5S           | 195940             | 5m                          | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N           |
| SLD15L10S          | 195945             | 10m                         | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N           |


Anchura (W): 12.7 mm Altura (H): 19 mm

## **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Cable y gancho premontado en acero inoxidable 316 (1.4401).

#### **DIAGRAMAS**





## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO** 

**HOFFMAN** 

**ILSCO SCHROFF**  **TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.