

Chimenea del sistema de contención del sistema de contención ProLine



La chimenea del sistema de contención dirige el aire caliente de escape hacia el techo, los ductos u otros medios de regreso a los dispositivos de refrigeración de la sala de computadoras.

CARACTERÍSTICAS

Dos tamaños para adaptarse a distintas alturas de techo

Ajuste infinito entre extensión mínima y máxima

La junta de la bombilla se sella contra superficies planas y techos

Conectores en S para conexión de ductos

Compre el panel de techo de la chimenea por separado

Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.

Contención sellada; la chimenea viene en dos alturas para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

ESPECIFICACIONES

Color: Jet Black Material: Acero suave Acabado: Polvo recubierto

Código de color: RAL 9005

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Altura del techo
PCM2	20787	762mm	534mm	424mm	1.21mm	2905 – 3667mm
PCM1	20786	457mm	534mm	424mm	1.21mm	2600 – 3057mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY HOFFMAN TRACHTE ILSCO SCHROFF **ERICO**