

Paquetes de sujetador ProLine



Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de rejilla. Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga delantera (M6) y 20 pernos de cabeza de accionamiento mixto (M6). El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla. ASM5T: el paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos. Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.

CARACTERÍSTICAS

Los paquetes de sujetador ProLine se usan para fijar componentes al sistema de red.

Los paquetes PGF incluyen 20 tuercas de clip de carga frontal (M6) y 20 pernos de cabeza de arandela de accionamiento mixto (M6).

El paquete de conexión a tierra se usa con los orificios rectangulares del marco ProLine para proporcionar continuidad eléctrica entre el bastidor y el sistema de rejilla.

ASM5T El paquete se usa con marcos ProLine que tienen orificios redondos.

Este paquete incluye 20 tornillos autorroscantes M5.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Plateado

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tipo de taladro	Envío rápido
ASM5T	17365	Acero suave	Ronda	No
PGFGM6	90850	Acero suave	Golpeado	No
PGFM6	90840	Acero suave	Rectangular	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY HOFFMAN TRACHTE ILSCO SCHROFF **ERICO**