

Contador digital de eventos de rayos



CARACTERÍSTICAS

Registra la cantidad, hora y fecha de los impactos de rayo, para ser consultados durante las inspecciones

Incluye ménsulas de montaje para uso con nVent ERICO Ericore, ISO nV, conductores trenzados desnudos o cintas

Incluye una batería de litio de 3 V reemplazable (CR17335)

Vida útil de la batería de hasta cinco años

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Clasificación del armario	Umbral de disparo	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LECV	Polycarbonato	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 μ s	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Temperatura	Peso por unidad	De conformidad con
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN IEC 62561-6

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE