

Soldadora completa doble T8 de unión de juntas, eléctrica



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión:

| Table 1/1 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Longitud de unión | Estilo de soldador | | | | |
| PBCT8X3 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 50 mm² Ropelay | 9.13mm | 177.8mm | Т8 | | | | |
| PBCT8X6 | 224422 | Graphite, Steel, Termoplástico | 120 mm² Ropelay | 9.53mm | 177.8mm | Т8 | | | | |
| PBCT82S13 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 2/0 Concéntrico | 10.62mm | 330.2mm | Т8 | | | | |
| PBCT82J13 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 2/0 Ropelay | 12.19mm | 330.2mm | Т8 | | | | |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Longitud de unión | Estilo de soldador |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| PBCT82J9 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 2/0 Ropelay | 12.19mm | 228.6mm | Т8 |
| PBCT8S6A13 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 3/0 Compuesto | 14.53mm | 330.2mm | Т8 |
| PBCT82S9 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 4/0 Ropelay | 15.49mm | 228.6mm | Т8 |
| PBCT8Y5X5 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 95 mm² Ropelay | 15.52mm | 177.8mm | Т8 |
| PBCT82W13 | | Graphite, Steel, Termoplástico | 250 kcmil Ropelay | 19.05mm | 330.2mm | Т8 |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

[△] WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Este documento lo ha generado el sistema.