

# Doble soporte de barra colectora neutro EB-142/166



#### **CERTIFICACIONES**





# **CARACTERÍSTICAS**

Brinda soporte para dos barras colectoras de descarga a tierra y neutras EB-142 o EB-166

Instalación fácil y rápida

Libre de halógenos


Cumple con RoHS


## **ESPECIFICACIONES**

Table 1/2										
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Grado de inflamabilidad	Tensión de aislamiento	Temperatura de funcionamiento	De conformidad con				
EB142- 166SUP2	568670	Poliamida	UL® 94V-0	690	130 °C Max	IEC® 60998-2-1				

Table 2/2										
Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Diámetro (Ø)	Peso por unidad				
EB142- 166SUP2	568670	37 mm	41 mm	10mm	4 mm	0.01 kg				

### **DIAGRAMAS**





## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

# Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO** SCHROFF **ERICO** 

nVent.com/ERIFLEX 2 Este documento lo ha generado el sistema.