

Guía para herramienta de cizallanamiento HFST-B nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se conecta a la herramienta de cizallanamiento hidráulica nVent ERIFLEX Flexibar

Utilizar para alinear el nVent ERIFLEX Flexibar con el centro de la cuchilla de la herramienta de cizallanamiento


Incrementa la vida útil de la cuchilla de la herramienta de cizallanamiento

Trabaja con todos los tamaños de nVent ERIFLEX Flexibar

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
HFST-B	559020	Acero	76mm	73 mm	244 mm	1 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE