

Accesorio pasacables flexible, de fibra de vidrio



Los accesorios flexibles de paso de fibra de vidrio se usan para aislar un recorrido del ducto del impacto y la vibración o compensar desalineaciones. Se utiliza cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan 90 grados). Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un ducto para cables. Fuelle de hipalón con bridas de acero. Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

CARACTERÍSTICAS

Los accesorios flexibles de paso de fibra de vidrio se usan para aislar un recorrido del ducto del impacto y la vibración o compensar desalineaciones.

Se utilizan cuando se requieren ángulos inusuales (que no excedan los 90 grados).

Permite el movimiento de una máquina o estación de control conectada a un recorrido del ducto.

Fuelle de Hypalon con bridas de acero

Se conecta a otras secciones y uniones de ducto, y protege los cables en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas o expuestas a suciedad.

ESPECIFICACIONES

Material: Hypalon Rubber Bellow

Acabado: Texturizado

Table 1/1					
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Envío rápido
F44WFFFG	15910	Montaje flexible	102mm	102mm	No
F66WFFFG	19060	Montaje flexible	152mm	152mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ILSCO TRACHTE HOFFMAN SCHROFF **ERICO**