

Perfiles de montaje para marco de puerta, DCP



Los perfiles de montaje se usan para montar accesorios en el marco de la puerta; esto permite un montaje sencillo y seguro de cables, conductos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfiles horizontales con patrón de taladros a 25 mm. Se fija directamente al marco de refuerzo de la puerta. Para un fácil montaje de equipos ligeros usando tornillos CNT05. Sistema de taladros de 4,5 y 6,5 mm de diámetro.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 20 barras con accesorios de montaje.

Beneficio: los clientes pueden instalar accesorios, componentes eléctricos y cables exactamente donde lo desean

Comentario: los perfiles de montaje pueden usarse para reforzar la puerta del gabinete cuando está expuesta a cargas pesadas

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm

Material: Acero suave Acabado: Zinc plateado

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos
DCP402	DCP402	24mm	392mm	14mm	Acero suave	Libre- permanente
DCP1002	DCP1002	24mm	992mm	14mm	Acero suave	Libre- permanente
DCP602	DCP602	24mm	592mm	14mm	Acero suave	Libre- permanente
DCP802	DCP802	24mm	792mm	14mm	Acero suave	Libre- permanente
DCP502	DCP502	24mm	492mm	14mm	Acero suave	Libre- permanente

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**