

# Gabinete de bisagra continua con abrazaderas, tipo 4, 10 x 8 x 4, de acero dulce, gris

# **NÚMERO DE CATÁLOGO**

# A1008CHNF



La bisagra continua combinada con abrazaderas de acero inoxidable en tres lados proporciona protección ambiental y seguridad en aplicaciones interiores o exteriores.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. F27567

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E61997 cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997

CSA, archivo n.º 42184: Tipos 4 y 12 CSA, File No. 42184: Type 4 and 12 IEC 60529, IP66

# **CARACTERÍSTICAS**

Uniones soldadas en forma continua y acabado suave

Abrazaderas de tornillo de acero inoxidable atornillables a los tres lados de la puerta

Bisagra continua

Pasador de bisagra de acero inoxidable

Junta resistente al aceite

Se proporcionan tuercas para montar paneles opcionales y juegos de bloques de terminales de  $6.00 \times 4.00 \text{ pulgadas}$  (152  $\times 102 \text{ mm}$ ) y mayores

Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).

Brackets externos para montaje en pared, que permiten una fácil instalación

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 55730

Altura: 254mm

Anchura: 203mm

Fondo: 102mm

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris

Código de color: ANSI 61

Espesor: 1.9mm

Montaje: 273 x 152mm

Dimensiones totales: 292 x 227mm

### **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Los números de catálogo que terminan en "S" tienen bisagras en un lado corto.

Los paneles de montaje se compran por separado. Hay paneles opcionales disponibles en acero inoxidable, conductores, de compuesto y aluminio para la mayoría de tamaños.

### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE