

Placa de montaje optimizada, MPW



La placa de montaje ampliada ofrece más espacio de montaje y puede equiparse por completo antes de montarla en el armario. Se puede instalar desde el lateral del armario, ya que su anchura es superior a la de la abertura frontal del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Crea una superficie para la instalación sobre el ancho total del armario. Fácil instalación desde el lateral utilizando los perfiles MTS. Ancho útil igual al ancho del armario. Cuando se combinan armarios los MPW puede ser unidos y utilizarse como una superficie de instalación única. No puede montarse en la posición mas retrasada del armario.

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada perfiles deslizantes MTS. MPW solo se puede montar en armarios combinables.

Beneficio: montaje rápido de componentes y más superficie de montaje en el interior del gabinete

Requisitos de montaje: agregue perfiles deslizantes MTS. La MPW sólo puede instalarse en gabinetes combinables

ESPECIFICACIONES

Espesor:

3mm

Galvanizado Acabado: Material: Acero suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Envío rápido
MPW1808	MPW1808	1800mm	800mm	25mm	Acero suave	No
MPW1810	MPW1810	1800mm	1000mm	25mm	Acero suave	No
MPW1812	MPW1812	1800mm	1200mm	25mm	Acero suave	No
MPW1816	MPW1816	1800mm	1600mm	25mm	Acero suave	No
MPW2008	MPW2008	2000mm	800mm	25mm	Acero suave	No
MPW2010	MPW2010	2000mm	1000mm	25mm	Acero suave	No
MPW2012	MPW2012	2000mm	1200mm	25mm	Acero suave	No
MPW2016	MPW2016	2000mm	1600mm	25mm	Acero suave	No
MPW1805	MPW1805	1800mm	500mm	25mm	Acero suave	No
MPW1806	MPW1806	1800mm	600mm	25mm	Acero suave	No
MPW2005	MPW2005	2000mm	500mm	25mm	Acero suave	No
MPW2006	MPW2006	2000mm	600mm	25mm	Acero suave	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

^{*} Las placas de montaje de ancho 1600 mm se suministran como dos placas de montaje de 800 mm de ancho.

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE