


Flush Tee 90-Degree Lay-in Galvanized

Servicios públicos de energía



Lay-in Galvanized 90-Degree Flush Tees are used for flush mounting against a vertical or horizontal surface. Lay-in feature allows wires and cables can be laid in along wireway run. Como no se tira de los cables y alambres, el aislante no se daña, a diferencia de los sistemas de cableado que requieren tirar de los elementos.

CARACTERÍSTICAS

Lay-in Galvanized 90-Degree Flush Tees are used for flush mounting against a vertical or horizontal surface

Lay-in feature allows wires and cables can be laid in along wireway run

No pulling through of wires or cables prevents damage to insulation that often occurs in a pull-through wiring system

ESPECIFICACIONES

Acabado: Galvanizado

Color: Unpainted

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Ancho	Material	Espesor
F1010GTGV	46880	Conector en T	254 mm	254 mm	Mild Steel	1.9 mm
F1212GTGV	89140	Conector en T	305 mm	305 mm	Mild Steel	1.9 mm
F22GTGV	89100	Conector en T	64 mm	64 mm	Mild Steel	1.52 mm
F44GTGV	89110	Conector en T	102 mm	102 mm	Mild Steel	1.52 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Ancho	Material	Espesor
F66GTGV	89120	Conector en T	152 mm	152 mm	Mild Steel	1.52 mm
F88GTGV	89130	Conector en T	203 mm	203 mm	Mild Steel	1.9 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE