

Cople con varilla nVent CADDY Rod Lock



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente en cualquier fijador de varilla roscada estructural tradicional

Permite la instalación simple de ensambles de varilla roscada mediante un mecanismo "presione para instalar" fácil de usar

La tapa de protección plástica evita que la suciedad y los revestimientos estructurales obstruyan el mecanismo "presione para instalar"

Ensambles prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

ESPECIFICACIONES


| Table 1/2 | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------------------|---|---------------------------|------------|----------------------|--|--|
| Número de catálogo | Material | Acabado | Factor de seguridad de carga estática | Tamaño de la varilla (RS) | Altura (H) | Tamaño de Ilave 1 | | |
| CRLC37L1 | Acero | Electrogalvaniz ado | 3,5:1 | 0.375 | 161 mm | 9/16mm | | |

| Table 2/2 | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|--|--|--|--|
| Número de catálogo | Tamaño de llave 2 | Carga estática | | | | |
| CRLC37L1 | 15/16mm | 4400N | | | | |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tamaño de llave 1 representa el tamaño de la tuerca hexagonal que se utiliza para ajustar al fijador a estructura. El tamaño de llave 2 representa el tamaño de la tuerca hexagonal nVent CADDY Rod Lock.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.