

Placa de cierre



Las placas de cierre de tendido se usan para el cierre y sello del extremo de una sección del ducto o de un tramo de ducto.

CARACTERÍSTICAS

Las placas de cierre de tendido se usan para el cierre y sello del extremo de una sección del ducto o de un tramo de ducto.

ESPECIFICACIONES

ANSI 61 Código de color: Color: Gris

Material: Acero suave Acabado: Polvo recubierto

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Troqueles incluidos
F22GCP	52110	Placa de cierre	64mm	64mm	1.52mm	Sí
F22GCPNK	52810	Placa de cierre	64mm	64mm	1.52mm	No
F44GCP	52270	Placa de cierre	64mm	64mm	1.52mm	Sí
F44GCPNK	52820	Placa de cierre	64mm	64mm	1.52mm	No
F66GCPNK	52830	Placa de cierre	64mm	64mm	1.52mm	No
F66GCP	52440	Placa de cierre	64mm	64mm	1.52mm	Sí
F33GCPNK	15493	Placa de cierre	64mm	64mm	1.52mm	No
F1010GCP	46720	Placa de cierre	64mm	64mm	1.9mm	Sí
F1010GCPNK	46740	Placa de cierre	64mm	64mm	1.9mm	No
F1212GCP	51950	Placa de cierre	64mm	64mm	1.9mm	Sí
F1212GCPNK	51960	Placa de cierre	64mm	64mm	1.9mm	No
F88GCP	52700	Placa de cierre	64mm	64mm	1.9mm	Sí
F88GCPNK	52840	Placa de cierre	64mm	64mm	1.9mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY **ERICO HOFFMAN** ILSCO SCHROFF **TRACHTE**