


Solid Door For ProLine Sloped Front, fits 707/882x600mm, Lt Gray, Acero

NÚMERO DE CATÁLOGO

PDS76F



Las puertas sólidas están disponibles con o sin ventanas. Las puertas tienen bisagras en el borde inferior y cerrojos de un cuarto de vuelta. Un conjunto de brazo de detención sostiene la puerta a 95º (horizontal) desde su posición cerrada. Se encuentran disponibles opciones estándar de cerrojo e inserto. Perno de tierra y hardware de montaje incluidos. La junta de espuma de poliuretano sin costuras garantiza un sello hermético al agua y al polvo. La ventana de policarbonato de las puertas de ventana tiene grosor máximo de 0.25 pulg. y un tinte gris humo. La ventana se puede reemplazar en campo.

CARACTERÍSTICAS

Las puertas tienen bisagras en el borde inferior y cerrojos de un cuarto de vuelta

Perno de tierra y hardware de montaje

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 36679

Altura: 700mm

Anchura: 600mm

Fondo: 565mm

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 1.52mm

Tamaño de puerta: 705 x 592mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE