


Mango de insertor/extractor tipo IET, palanca gris, botón negro, parte superior, 100 piezas


NÚMERO DE CATÁLOGO

20817-663



El mango del insertor/extractor, tipo IET de acuerdo con IEEE 1101.10. Dos de estos mangos pueden superar una fuerza de palanca única de 700 N (por par).

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)

De acuerdo con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102

Se puede montar un microinterruptor

Con bloqueo

Codificabile i.a.w. IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-103

Cantidad del paquete: 100

Tipo de mango: IET; Frente superior; I/O trasero inferior

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Color: Gris

De conformidad con: EN 45545-2

Material: Policarbonato

Tipo de producto: Maneja

Tipo: Insertor/extractor, estándar

Compatible con: Paneles frontales

Gross Weight: 2.223kg

Por favor, ordene las pegs de codificación y el microswitch por separado.

Technical drawing showing the exploded and assembled views of the 'bottom' view of a mechanical part. The exploded view on the left shows the part being assembled onto a base plate. The assembled view on the right shows the part in its final position. Dimensions are provided in millimeters.

Exploded View Dimensions:

- 4.07 (Distance from base to part)
- 20 (Base thickness)
- 2.54 (Base width)
- 7.62 (Base height)
- 4.07 (Base hole diameter)

Assembled View Dimensions:

- 2.5 (Top flange width)
- 6.1 (Top flange height)
- 14 (Top flange length)
- 3.6 (Top flange thickness)
- 2.5 (Top flange hole diameter)
- 3.8 (Top flange hole offset)
- 45 (Top flange height)
- 12.75 (Top flange hole offset)
- 2.5 (Top flange hole diameter)
- 22.75 (Top flange hole offset)
- 3.8 (Top flange hole offset)
- 8.95 (Top flange hole offset)
- 8.15 (Top flange hole offset)
- 26 (Top flange hole diameter)
- 0.2 (Top flange hole diameter)
- 0.25 (Top flange hole diameter)

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE