

# Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal



#### **CERTIFICACIONES**





### **CARACTERÍSTICAS**

Se instala fácilmente sobre los pedestales que se utilizan bajo pisos falsos

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

#### **ESPECIFICACIONES**

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero


Table 1/2							
Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	
CAT16HPCD1B	181226	25 mm	690mm²	20	15	10	
CAT21HPCD1B	181247	33.3 mm	1174mm²	50	40	25	
CAT32HPCD1B	181227	50 mm	2561mm²	90	60	35	
CAT48HPCD1B	181228	75 mm	5974mm²	200	150	80	
CAT64HPCD1B	181229	100 mm	9987mm²	330	220	140	

Table 2/2					
Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del pedestal			
CAT16HPCD1B	181226	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round			
CAT21HPCD1B	181247	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round			
CAT32HPCD1B	181227	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round			
CAT48HPCD1B	181228	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round			
CAT64HPCD1B	181229	19 mm Square, 22.2 - 28.5 mm Round			

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.



#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY** 

**HOFFMAN ERICO** 

**ILSCO** 

**SCHROFF** 

**TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.