

# Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK



#### **CERTIFICACIONES**







# **CARACTERÍSTICAS**

Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90°

Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización

Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura

## **ESPECIFICACIONES**

Table 1/2							
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	
SLK2C50	196732	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3C50	196731	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 2/2							
Número de catálogo	Número de artículo	Ángulo (a)	Certificaciones				
SLK2C50	196732	90 ° Max	UL, cUL				
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL				
SLK3C200	196730	90 ° Max					
SLK3C50	196731	90 ° Max					

# **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

Los dispositivos de bloqueo deben ser usados solamente con los cables en carrete nVent CADDY Speed Link y accesorios del mismo diámetro específico. No usar con ningún otro tipo de cable.

# **DIAGRAMAS**



#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

# Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

# Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO** 

**HOFFMAN** 

ILSCO

**SCHROFF** 

**TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.