

# Punto a tierra

## Servicios públicos de energía



### CARACTERÍSTICAS

Pacas de fundición para conexión a tierra de equipo, maquinaria o estructuras

Se puede instalar al ras en un piso o pared de concreto (hormigón)



Conexión del cable bajo tensión del perno

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño del conductor, UL    | Ancho (W) | A        | Peso unitario |
|--------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------------|
| LPC682             | Class 1 - Class 2 (4/0 Max) | 82.550 mm | 44.45 mm | 0.696 kg      |

### DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**