


Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

A72P36RP



Se utiliza al convertir un gabinete estándar autosoportado en un gabinete sísmico autosoportado. El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho. El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados por EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel. Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos. Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra. El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza al convertir un gabinete autosoportado estándar en un gabinete autosoportado sísmico.

El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho.

El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados según EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel.

Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos.

Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra.

El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 35457

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 2.66mm

Unidades de rack: 32U

Compatible con armario de tamaño: 1834 x 918mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE