

Terminal aéreo, tubular, rosca con sistema imperial




CARACTERÍSTICAS

Apto para instalaciones de clase 1

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro (Ø)	Altura (H)	Peso por unidad
LPA262	Aluminio	5/8" UNC	15.88 mm	304.8 mm	0.07 kg
LPA264	Aluminio	5/8" UNC	15.88 mm	457.2 mm	0.1 kg
LPA265	Aluminio	5/8" UNC	15.88 mm	609.6 mm	0.14 kg
LPC262	Cobre	5/8" UNC	15.88 mm	304.8 mm	0.2 kg
LPC264	Cobre	5/8" UNC	15.88 mm	457.2 mm	0.31 kg
LPC265	Cobre	5/8" UNC	15.88 mm	609.6 mm	0.41 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE