

T Clean Tray de 90 grados, cubierta superior inclinada hacia afuera



Las conexiones "T" de 90° de Clean Tray se usan para instalaciones en ángulo recto donde se requieren dos transiciones de 90°. El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.

CARACTERÍSTICAS

Las conexiones "T" de 90° de Clean Tray se usan para instalaciones en ángulo recto donde se requieren dos transiciones de 90°

El sistema de acero inoxidable Clean Tray está diseñado para proteger el cableado en aplicaciones que requieren lavado sanitario frecuente.

ESPECIFICACIONES

Acabado: Cepillado #3

Material: Acero inoxidable 304

| Table 1/1 | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------|--------|---------|---------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Altura | Anchura | Espesor | Envío rápido |
| CTS46TFCOSS | 17794 | Codo | 102mm | 152mm | 1.27mm | No |
| CTS44TFCOSS | 17793 | Codo | 102mm | 102mm | 1.27mm | No |
| CTS66TFCOSS | 17795 | Codo | 152mm | 152mm | 1.27mm | No |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**