

## **Sujetadores**



Los ganchos se utilizan para sostener la longitud del Ducto Gancho de caídas normalmente se fija a una viga o techo, mientras que el gancho para soportes se puede utilizar para instalaciones en paredes, pisos o techos. Los sujetadores están terminados con pintura sobre superficies chapadas.

## **CARACTERÍSTICAS**

Los sujetadores se usan para soportar un recorrido del ducto.

El sujetador de caída normalmente se fija a una viga aérea o al techo, mientras que el sujetador de soporte se puede usar para instalaciones en pared, piso o techo.

Los gabinetes están terminados con pintura sobre superficies chapadas.

## **ESPECIFICACIONES**

ANSI 61 Código de color:

Galvanizado; Polvo recubierto Acabado:

Color: Gris

Material: Acero suave

| Table 1/1          |                    |        |        |         |         |                            |
|--------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|----------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo   | Altura | Anchura | Espesor | Tipo de placa<br>selladora |
| F22HD              | 14170              | Percha | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | Ninguna                    |
| F44HD              | 14380              | Percha | 102mm  | 102mm   | 1.9mm   | Ninguna                    |
| F66HD              | 14590              | Percha | 152mm  | 152mm   | 1.9mm   | Ninguna                    |
| F88HD              | 14990              | Percha | 203mm  | 203mm   | 1.9mm   | Ninguna                    |
| F22HB              | 14180              | Percha | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   |                            |
| F44HB              | 14390              | Percha | 102mm  | 102mm   | 1.9mm   |                            |
| F66HB              | 14600              | Percha | 152mm  | 152mm   | 1.9mm   |                            |
| F88HB              | 15000              | Percha | 203mm  | 203mm   | 1.9mm   |                            |

## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY **ERICO HOFFMAN** ILSCO SCHROFF **TRACHTE**