


# Splitting Extrusion 6 U for Combined Mounting

## Servicios públicos de energía



The support is bolted into the grid holes of the horizontal rails and allows a split of a 6 U subrack in 2 x 3 U parts.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

The support is bolted into the grid holes of the horizontal rails. The support can also be screwed on.

The front side has to be covered by a 2HP front panel

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Tipo     | Works With | Rack Height |
|--------------------|----------|------------|-------------|
| 64560-010          | Combined | Subracks   | 6 U         |

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**