

# Kit de mordaza de terminal principal EBC-133



#### **CERTIFICACIONES**





# **CARACTERÍSTICAS**

El kit incluye 10 mordazas y 20 tornillos

Se usa para conectar conductores más gruesos incluyendo el conductor trenzado aislado IBSB25, el trenzado para enlace de puesta a tierra y la nVent ERIFLEX Flexibar hasta de 9 mm (0,354 in)

Instalación fácil y rápida

Cumple con RoHS


#### **ESPECIFICACIONES**


Table 1/2							
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño del conductor, IEC	Anchura (W)	Espesor (T)	
KIT-EBC133-15	568614	Acero	Electrogalvaniz ado	16 - 35 mm²	25 mm	2.5 mm	

			Table 2/2			
Número de catálogo	Número de artículo	A	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad	Fondo (D)

		KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm	
--	--	---------------	--------	-------	--------	----	---------	------	--

#### **DIAGRAMAS**





#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

# Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

# Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Este documento lo ha generado el sistema.