

Plaque d'Entrée de Câbles Ronde et Basse, CEPRL



Rapides et faciles à installer sans outils, les entrées de câbles rondes CEPRL conviennent parfaitement aux applications qui nécessitent de nombreux câbles entrants ou sortants et dont l'espace d'installation est limité.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0 UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP54

FONCTIONS

Finition: Gris

Unité de livraison: 10

Description: Rapides et faciles à installer sans outils, les entrées de câbles rondes conviennent parfaitement aux applications qui nécessitent de nombreux câbles entrants ou sortants, ou encore des gaines pneumatiques à l'intérieur de l'armoire. Le système à clips est conçu pour des parois de 1,5 à 2,5 mm d'épaisseur.

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Protection: IP54, NEMA 1,12

Matériau: TPE

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Nombre de passe- câbles	Passage de câbles	Taille de découpe	Hauteur	Largeur	Profondeur
CEPRL5009	9	(5) 1.0 - 7.0 mm, (4) 1.0 - 18.0 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5018	18	(2) 1.0 - 4.0 mm, (2) 1.0 - 6.0 mm, (4) 1.0 - 7.2 mm, (5) 1.0 - 9.4 mm, (5) 1.0 - 12.0 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5011	11	(7) 1.0 - 7.2 mm, (3) 1.0 - 11.2 mm, (1) 1.0 - 22.5 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5012	12	(10) 1.0 - 9.2 mm, (2) 1.0 - 11.2 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5016	16	(4) 1.0 - 5.3 mm, (5) 1.0 - 6.3 mm, (3) 1.0 - 9.5 mm, (4) 1.0 - 11.3 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5020	20	(16) 1.0 - 6.3 mm, (4) 1.0 - 9.3 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5035	35	(35) 1.0 - 5.2 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE