

# Plaque avant, OIFP



La plaque avant peut être montée et retirée sans difficulté. Un équipement, tel qu'un écran tactile, peut ainsi être installé facilement. La plaque protège l'équipement électrique installé de l'environnement, de même qu'elle protège le personnel contre des blessures lorsqu'elle est montée.

## FONCTIONS

Description: Plaque avant pour composants, avec film protecteur sur une face.

Matériau: Aluminium 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce. Tous les accessoires de montage sont fournis avec le panneau OICP.

The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65

The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily

The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused

The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required

## SPÉCIFICATIONS

**Épaisseur:** 3mm  
**Matériau:** Aluminium  
**Finition:** Mill

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Dimensions de l'armoire | Expédition rapide |
|---------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------|
| OIFP3439            | 305mm   | 355mm   | 291 x 341mm             | No                |
| OIFP4954            | 455mm   | 502mm   | 441 x 488mm             | No                |
| OIFP3552            | 314mm   | 485mm   | 300 x 471mm             | No                |
| OIFP4147            | 375mm   | 430mm   | 361 x 416mm             | No                |
| OIFP3952            | 358mm   | 485mm   | 344 x 471mm             | No                |
| OIFP3052            | 269mm   | 485mm   | 255 x 471mm             | No                |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**