


Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612

Centrale d'électricité



Z-rail for connector in accordance with EN 60603-2 (DIN 41612).

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Aluminum extrusion, anodized

Z-rails are bolted to the subrack for connector mounting (rear horizontal rail type ST, threaded insert inserted, insulation strip)

For connectors to EN 60603-2 (DIN 41612)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Rack Width	Package Quantity	Longueur	Product Family	Product Type	Fonctionne avec
30822-045	40 HP	1	208.28 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases

Référence catalogue	Rack Width	Package Quantity	Longueur	Product Family	Product Type	Fonctionne avec
30822-025	20 HP	1	101.6 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Rail	Subracks, Cases

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For attaching the z-rail to the horizontal rail, both a threaded insert and Torx panhead screw are required; please order these separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE