

Câble de radioguidage modulaire noir, connecteur métallique



nVent RAYCHEM TraceTek TT-MLC-MC-BLK est un câble de radioguidage modulaire noir, avec connecteur métallique, utilisé pour connecter le module d'alarme et le câble détecteur sur de courtes distances. Une extrémité est pourvue de conducteurs dénudés pour une connexion facile aux bornes du module d'alarme (ou pour la jonction du cavalier en vrac) et l'autre extrémité est pourvue d'un connecteur femelle métallique.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide, modulaire

Conception simple

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau du connecteur	Type de connecteur	Matériau du conducteur	Matériau de gaine extérieure	Taille de conducteur
133332-000	TT-MLC-MC-BLK	Métal	Femelle	Cuivre	Polyuréthane	22 AWG

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Identification de l'âme	Diamètre extérieur	Longueur	Couleur
133332-000	TT-MLC-MC-BLK	Couleur	5.6 mm	4 mm	Noir

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès.

et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT