


SM-TF130-DI Plug-In Sensor Module for Elexant 650c-Modbus



Le module nVent Raychem SM-TF130-DI est conçu pour fonctionner uniquement avec le contrôleur Elexant 650c-Modbus. Il fournit des entrées numériques et analogiques supplémentaires à utiliser pour l'alarme du panneau et la fonction de pluie verglaçante.

CARACTÉRISTIQUES

Utilisé avec l'Elexant 650c-Modbus, il permet une option d'alarme de panneau via une entrée numérique supplémentaire.

Utilisé avec Elexant 650c-Modbus, il active la fonction de pluie verglaçante - préchauffage de la surface pour éviter le problème de la pluie verglaçante (uniquement pour les applications de fonte de neige en surface).

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Communication	Zone explosible
1244-022836	SM-TF130-DI	Non	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT